

洗練されたデザインと液晶ディスプレイ付スイッチパネルの採用で操作性・視認性が大幅に向上

### THV-50Dの特徴

- ◆発熱を抑えたランプユニット（100万時間）を採用し、鮮明な視野を実現  
精密な測定が可能
- ◆オートタレット方式の採用で、圧子/レンズを自動切換
- ◆試験力センサー（ロードセル）による正確な試験力制御を実現（高速CPU採用によるフィードバック制御）
- ◆内臓プリンターにより、測定データを印字
- ◆RS232C ポートよりデータをパソコン出力  
（Windows10標準装備ハイパーターミナルにてデータ受信）
- ◆オプションでCCDカメラ+6.8インチカラーモニターが取付可能



型式	THV-50D
試験力 N	9.807, 19.62, 24.52, 29.42, 49.03, 98.07, 196.1, 294.2, 490.3
試験力 kgf	1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50
タレット切替	オートタレット
対物レンズ	×20, ×40
試験力保持時間	5~60秒
X-Y テーブル寸法	100mm×100mm（可動範囲 X軸, Y軸共に25mm）
最大試料高さ	170mm
最大試料幅	130mm
出力	内臓プリンター-RS232 シリアルポート
本体重量	本体重量60kg
本体寸法	幅535mm×奥225mm×高さ580mm

